

СВЕТСИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АЭРОДРОМА

Федеральные авиационные правила "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации" (утверждены приказом Минтранса РФ от 31 июля 2009 г. N 128) С изменениями и дополнениями от: 14 июня 2019 г.



Ступени яркости светосигнального оборудования ВПП					
Видимость (м)	более 6000	6000-4000	менее 4000-2000	менее 2000-1000	менее 1000
НОЧЬ	1	2	3	4	5
ДЕНЬ				5	6

Электросветотехническое обеспечение полетов.

8.31. Система светосигнального оборудования **включается**:

- ✓ при ночных полетах - за **15** минут до захода солнца или расчетного времени прибытия воздушных судов;
- ✓ в дневных условиях - при видимости **2000** м и менее;
- ✓ в других случаях - по требованию органа ОВД, экипажа воздушного судна.

Система визуальной индикации глиссады включается:

- ✓ при ночных полетах - за **15** минут до захода солнца или расчетного времени прибытия воздушных судов;
- ✓ в дневных условиях - за **15** минут до расчетного времени прибытия воздушных судов;
- ✓ в других случаях - по требованию органа ОВД, экипажа воздушного судна.

8.32. Система светосигнального оборудования **выключается**:

- ✓ с восходом солнца;
- ✓ в дневное время - при видимости более **2000** м;
- ✓ при отсутствии полетов или перерыве в прилетах (вылетах) воздушных судов более **15** минут.

Система визуальной индикации глиссады выключается при перерывах в прилете воздушных судов более **15** минут.